aksa POWER GENERATION

Бесшумная Мощность

AK 10 - 20 - 30

AK 40 - 50

MS 60 - 70

MS 80 - 85

AK 90 -96 - 98

AK 99

vinur.com.ua

Общие характеристики шумозащитных кожухов

Модели АК10-50 и МС60-85

· модульная конструкция.
· шумозащитные комплекты.
· Антикоррозийное покрытие порошковой фосфатной грунтовкой.
· Цвет: черный/желтый (RAL 9005/RAL 1003).
· Внутренний звукопоглощающий материал.
· Две или четыре точки подъема кожуха.
· Тепловая защита.
· запираемые на ключ двери.
· Защитная сетка для вращающихся частей.
· Внешняя кнопка аварийной остановки.
· Глушитель внутри кожуха.
· теплоизолированные системы выхлопа двигателя.
· двери с каждой стороны кожуха.
· Смотровое окно пульта управления.
· Доступ к заливной горловине радиатора с крышкой.
· маслосливные патрубки и сапун картера выведены за пределы кожуха
· Прицеп для кожуха (опция).
· Акса производит испытания по уровню шума в соответствии с директивой 2000/14/EC испытания уровня шума, одобренной органом SZUTEST.
· Стандартная степень защиты кожуха IP23

Для моделей АК90 - АК99

· модульная конструкция.
· Под кожух необходима бетонный фундамент.
· Модель АК 99 корпус перепад стиле.
· Корпус изготовлен из стальных элементов с полиэфирным порошковым покрытием.
· Внутренний звукопоглощающий материал.
· Легкий доступ ко всем точкам обслуживания
· Кожух имеет интегрированную лестницу
· корпусе есть четыре точки подъема кожуха.
· Тепловая защита.
· запираемые на ключ двери.
· Защитная сетка для вращающихся частей.
· Внешняя кнопка аварийной остановки.
· Глушитель внутри кожуха.
· теплоизолированные системы выхлопа двигателя.
· двери с каждой стороны кожуха.
· Смотровое окно пульта управления.
· Доступ к заливной горловине радиатора с крышкой.
· маслосливные патрубки и сапун картера выведены за пределы кожуха
· Прицеп для кожуха (опция).
· Акса производит испытания по уровню шума в соответствии с директивой 2000/14/EC испытания уровня шума, одобренной органом SZUTEST.
· Стандартная степень защиты кожуха IP23

Модель в кожухе	AK 10	AK 20	AK 30	AK 40	AK 50	MS 60	MS 70
Длина mm.	1846	2096	2466	3100	3402	4000	4400
Ширина mm.	860	907	957	1057	1160	1300	1560
Высота mm.	1060	1370	1390	1670	1866	1970	2360
Топливный бак L.	50	70	105	240	380	450	700

Модель в кожухе	MS 80	MS 85	AK 90	AK 96	AK 98	AK 99
Длина mm.	4750	5250	6500	7500	9000	9000
Ширина mm.	1560	1560	2200	2300	2270	2800
Высота mm.	2490	2520	2353	2495	2540 / 3200	3300 / 48000
Топливный бак L.	850	1000	1100	1500	1900	2200

virrur.com.ua

aksa POWER GENERATION

Контейнер

Общие характеристики шумозащитных контейнеров

- В наличии имеются четыре размера контейнеров: 20- 30- 40 футов и High Cube.
- Утепление минеральной ватой типа "сэндвич".
- Внутренний алюминиевый пол.
- Большие запираемые двери.
- Акустические перегородки на входе и выходе воздуха.
- Топливный бак ємкостью 1250 л и 2000 л с защитным поддоном.
- Постоянный глушитель с гибкими рукавами из нержавеющей стали.
- Аварийное и внутреннее освещение.
- Окраска белого цвета (RAL 9010).

Модель в Контейнер	SC20	SC30	SCH30	SC40	SCH40
Длина mm.	6060	9130	9130	12200	12200
Ширина mm.	2440	2440	2440	2440	2440
Высота mm.	2591	2600	2800	2600	2800
Топливный бак L.		2000	2000	2000	2000

vinur.com.ua