

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ

Таблица 2.1. - Технические данные

Показатель	Модели	
	КБГ089	КБГ112
Номинальное напряжение, В	220	220
Номинальная частота переменного тока, Гц	50	50
Номинальная мощность переменного тока, Вт	850	1100
Максимальная мощность переменного тока, Вт	900	1200
Коэффициент мощности (Cos φ)	1	
Тип двигателя	четырёхтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения	
Мощность, л.с.	2,5	2,5
Система зажигания	транзисторное магнето	
Рабочий объем, см ³	87	87
Топливо	бензин Аи-92	
Емкость топливного бака, л	5,5	5,5
Продолжительность непрерывной работы, ч	6	6
Минимальный расход топлива, г/кВт×ч	420	420
Уровень шума, дБ	72	72
Объем масла в картере, л	0,6	0,6
Габариты (ДхВхШ), мм	465х360х370	465х360х370
Вес нетто/брутто, кг	23/24	23/24

Комплектация

- Миниэлектростанция
- Свечной ключ
- 1 штепсельная вилка
- Кабель 12 В с зажимами
- Руководство по эксплуатации

Таблица 2.2. - Оснащение миниэлектростанций

Оснащение	КБГ089	КБГ112
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	+	-
Выход постоянного тока 12В	+	+
Система защиты от низкого уровня масла в ДВС	+	+
Ручной стартер	+	+
Электростартер	-	-
Аккумуляторная батарея	-	-