

## Комплектація

Позиція	Модель		
	КБГ-078а	КБГ-112а	КБГ-605Е/3
1. Електростанція	+	+	+
2. Ключ запалювання (2 шт.)	-	-	+
3. Свічковий ключ	+	+	+
4. Штепсельна вилка	-	+	+
5. Кабель 12 В із затискачами	-	+	-
6. Акумуляторна батарея	-	-	+
7. Керівництво з експлуатації	+	+	+
8. Упаковка	+	+	+

## Оснащення

Оснащення	Модель		
	КБГ-078а	КБГ-112а	КБГ-605Е/3
Автоматичний регулятор напруги (AVR)	-	-	+
Вихід постійного струму 12 В 8,3 А	+	+	+
Система захисту двигуна у випадку низького рівня масла в картері	-	+	+
Ручний стартер	+	+	+
Електричний стартер	-	-	+
Акумуляторна батарея	-	-	+
Трифазна система електропостачання	-	-	+

## Технічні дані

Характеристики	Модель		
	КБГ-078а	КБГ-112а	КБГ-605Е/3
Номінальна напруга, В	220	220	220/380
Номінальна частота змінного струму, Гц	50	50	50
Номінальна потужність змінного струму, кВА	0,7	1,1	6,0
Максимальна потужність змінного струму, кВА	0,8	1,2	6,5
Коеф. потужності (cos φ)	1	1	0,8
Вихід постійного струму	12 В 8,3 А	12 В 8,3 А	12 В 8,3 А
Регулятор напруги	-	-	автоматичний (AVR)
Тип двигуна	одноциліндровий двотактний повітряного охолодження	одноциліндровий чотиритактний повітряного охолодження	
Потужність, к.с.	2,5	2,5	15
Система запалювання	транзисторне магнето		
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	63	87	420
Система запуску	ручний стартер		ручний/електричний стартер
Паливо	суміш 50:1 бензину з маслом для 2-тактних двигунів	бензин А-95	бензин А-95
Ємність паливного бака, л	4	5,5	25
Тривалість безперервної роботи, год	6	6	9
Мінімальна витрата палива, гр/кВт*год	395	420	375
Рівень шуму, дБ	70	72	78
Об'єм масла в картері, л	-	0,6	1,1
Датчик низького рівня масла в двигуні	-	+	+
Габарити (ДхВхШ), мм	370х320х320	465х360х370	690х530х555
Вага нетто/брутто, кг	15/16	22/23	81/84