

ТЕХНІЧНІ ДАНІ, КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ОСНАЩЕННЯ

Таблиця 2.1. Технічні дані

Показник	Моделі							
	КБГ-202	КБГ-202а	КБГ-258	КБГ-258а	КБГ-258Е	КБГ-283	КБГ-283а	КБГ-505Е
Номинальна напруга, В	220	220	220	220	220	220	220	220
Номинальна частота змінного струму, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальна потужність змінного струму, кВт	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	5,0
Максимальна потужність змінного струму, кВт	2,2	2,2	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	5,5
Коефіцієнт потужності (Cos Φ)	1							
Тип двигуна	чотиритактний одноциліндровий повітряного охолодження							
Потужність, л.с.	5,5	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	13,0
Система запалювання	транзисторне магнето							
Робочий об'єм, см ³	163	163	210	210	210	210	210	389
Паливо	бензин А-92							
Ємність паливного баку, л	15	15	15	15	15	15	15	29
Тривалість безперервної роботи, ч	11	11	10	11	10	11	11	9
Мінімальні витрати палива, г/кВт·ч	395	395	395	395	395	395	395	375
Рівень шуму, дБ	75	75	75	75	75	75	75	78
Об'єм масла в картері, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1
Габарити (ДхВхШ), мм	600 x440 x445	600 x440 x445	600 x440 x445	600 x440 x445	600 x440 x445	600 x440 x445	690 x440 x445	690 x530 x555
Вага нетто/брутто, кг	38/40	34/36	42/44	39/41	45/47	43/45	36/38	78/81

Комплектація

- Генератор
- Свічковий ключ
- 2 електровилки
- Ключі запалювання (для моделей з електростартером КБГ-258Е та КБГ-505Е)
- Акумуляторна батарея (для моделей з електростартером КБГ-258Е та КБГ-505Е)
- Керівництво з експлуатації

Таблиця 2.2. Оснащення міні-електростанцій

Оснащення	КБГ-202	КБГ-202а	КБГ-258	КБГ-258а	КБГ-258Е	КБГ-283	КБГ-283а	КБГ-505Е
Автоматичний регулятор напруги (AVR)	+	+	+	+	+	+	+	+
Вихід постійного струму 12В	+	+	+	+	+	+	+	+
Система захисту від низького рівня масла у двигуні	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручний стартер	+	+	+	+	+	+	+	+
Електростартер	-	-	-	-	+	-	-	+
Акумуляторна батарея	-	-	-	-	+	-	-	+