

## БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ З ВБУДОВАНОЮ СИСТЕМОЮ AVR



**ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА**  
5.0 – 8.0 кВт



**РУЧНИЙ/ЕЛЕКТРО/АВТОСТАРТ**



**НАПРУГА**  
230/400 В



**ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА**  
13 – 18 к.с.



**СИСТЕМА  
AVR**



KS 7000E ATS

KS 7000E-3 ATS

KS 10000E ATS

KS 10000E-3 ATS

Напруга, В	230	400	230	400
Потужність максимальна, кВт	5.5	5.5	8.0	8.0
Потужність номінальна, кВт	5.0	5.0	7.5	7.5
Частота, Гц	50	50	50	50
Сила струму макс., А	23.91	9.93	34.78	14.45
Розетки	1x16A 1x32A	1x16A (230В) 1x16A (400В)	1x16A 1x32A	1x16A (230В) 1x16A (400В)
Ємність паливного баку, л	25	25	25	25
Час роботи при навантаженні 50%, год	17	17	15	15
LED-дисплей	лічильник мотогодин, частота, вольтаж			
Рівень шуму L <sub>PA</sub> (7м)/L <sub>WA</sub> , дБ	70/95	70/95	71/96	71/96
Вихід 12В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигуна	KS 390	KS 390	KS 440	KS 440
Тип двигуна	бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням			
Потужність двигуна, к.с. /кВт	13.0/9.56	13.0/9.56	18.0/13.24	18.0/13.24
Ємність масляного картера, л	1.1	1.1	1.2	1.2
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	389	389	440	440
Регулятор напруги	інтелектуальна система AVR			
Тип запуску	ручний/електро/авто	ручний/електро/авто	ручний/електро/авто	ручний/електро/авто
Коефіцієнт потужності, cos φ	1	0.8	1	0.8
Габарити нетто (ДхШхВ), мм	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550
Габарити брутто (ДхШхВ), мм	700x545x590	700x545x590	700x545x590	700x545x590
Вага нетто, кг	76.8	80.8	87.8	89.2
Вага брутто, кг	78.8	83.2	90.2	91.6
Клас захисту	IP23M			
QR-код				

\*Витрата пального залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість пального, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан генератора.