

Бензиновый генератор Matari MX14003EA-ATS

Технические характеристики:

Исполнение	Без кожуха
Резервная мощность (кВт):	11 кВт
Номинальная мощность (кВт):	10 кВт
Тип альтернатора:	Синхронный
Количество фаз	Универсальный(220В/380В)
Напряжение:	220/380 В
Частота:	50 Гц
АВР (автоматика)	Есть
Охлаждение:	Воздушное
Счетчик мото-часов:	Есть

Технические характеристики двигателя

Двигатель:	Matari M2V78F
Тип двигателя:	Бензиновый ,двухцилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения
Объем топливного бака (л):	50 л
Расход топлива при 60% нагрузке (л/ час):	4 л/час
Частота вращения (об/мин):	3000 об/мин
Ёмкость масла в двигателе (л):	1.5 л
Тип запуска	Электростарт

Физические характеристики

Габаритные размеры (ДхШхВ мм):	797*705*825
Масса (кг):	150 кг
Уровень шума (дБа):	72 дБа
Гарантия:	24 месяца

Характеристики АВР

Модель	ATS 1P64/3P32	
Фаза	1	3
Сила тока	64А	32А
Напряжение генератора	AC230V±20%	AC400V±20%
Напряжение сети	AC230V±20%	AC400V±20%
Номинальная частота	50 Гц	
Напряжение заряда АКБ	12 В DC	
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-20 ⁰ С-55 ⁰ С
	Температура хранения	-20 ⁰ С-70 ⁰ С
	Относительная влажность	<85%
Размер	357x235x147 мм	
Вес брутто	7 кг	

Описание

Бензиновая электростанция MATARI MX14003EA-ATS на 11 кВт способна работать в двух режимах, как в трехфазном под 380В, так и в однофазном выдавая 220В, но переключение между режимами идет с потерей мощности генератора. 2,5 кВт (220В)/ 11кВт (380В)

Также данная модификация электростанции оборудована автоматическим запуском (блоком АВР), благодаря чему станция может работать полностью автономно без вмешательства оператора, она будет запускаться сама, когда пропало питание из города и останавливать работу и переходить на городскую сеть в случае восстановления питания.

Бензиновый генератор MATARI MX 14003EA ATS — оборудован вместительным топливным баком на 50 литров, что в совокупности с экономичным двигателем способно обеспечить продолжительную работу без дозаправки. Благодаря качественному AVR и альтернатору с медной обмоткой - выходные характеристики по частоте, синусоиде и напряжению близки к идеалу, что позволяет подключать даже самую чувствительную электронику к данному агрегату. Также станция оборудована счетчиком моточасов, что упростит эксплуатацию и обслуживание генератора, особенно это полезно если с электрогенератором работают разные операторы, например на производстве у строительных или ремонтных бригад.

Генератор MATARI MX14003EA-ATS универсальный 1/3 фазы (220/380В) — собран на раме и обладает достаточно малыми габаритами, учитывая его мощность конечно. Благодаря тому, что станция комплектуется колесами это значительно упрощает ее перемещение, даже не смотря на ее внушительный вес в 138 кг.

Гарантия на генераторы Матары 2 года, а сервис и обслуживание обеспечивается официальными мастерскими.