

Бензиновый генератор Europower EP6000E-25 H/S 230V

Технические характеристики:

Электроагрегат:

кВА макс.:	6
кВА непрер.:	5.4
кВА:	5.4кВА @ 1~230В
Сила тока (непрер.), Амп:	23А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	75x60x59см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	97кг
Вес, вкл. топливо, масло и охлаждающую жидкость:	116кг

Двигатель:

Марка/тип:	Honda GX390 RT2-VSD4
л.с. макс.:	11.1
Мощность:	8.2кВт макс. (3000об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объем цилиндров, см ³ :	389см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	2.4 л/час
Бак:	25 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	10.4 час.
Уровень шумности работы:	71дБ(А) на расст.7м = LWA 96
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	Stage V
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro EK2MCT - 6kVA 230V - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

Особенности

достаточный моторесурс - свыше 2 тыс. часов работы;
есть электростартер, который упрощает эксплуатацию в любых погодных условиях;
на корпусе предусмотрены 2 выходных розетки на 16А;
возможна установка автоматики;
принудительное воздушное охлаждение препятствует перегреву важных внутренних механизмов.