



МОДЕЛЬ	KSB 3500C	KSB 6500C	KSB 6500CE
Напруга, В	230	230	230
Максимальна потужність, кВт	3,0	5,5	5,5
Номинальна потужність, кВт	2,8	5,0	5,0
Частота, Гц	50	50	50
Струм макс, А	13,04	23,91	23,91
Розетки	2*16А	1*16А, 1*32А	1*16А, 1*32А
Ємність паливного бака, л	15	25	25
Час роботи при навантаженні 50%, г	10	9	9
LED-дисплей/вольтметр	LED-дисплей	Вольтметр	LED-дисплей
Рівень шуму L _{PA} (7м)/L _{WA} , дБ	71/96	71/96	71/96
Вихід 12 В, А	12/8,3	12/8,3	12/8,3
Модель двигуна	KS-B230	KS-B410	KS-B410
Тип двигуна	бензиновий 4-тактний	бензиновий 4-тактний	бензиновий 4-тактний
Потужність двигуна, к.с.	7	13	13
Ємність картера, см ³	0,6	1,1	1,1
Об'єм двигуна, см ³	208	389	389
Регулятор напруги	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручний	ручний	ручний/електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1	1	1
Клас захисту	IP23M	IP23M	IP23M
Обмотка альтернатора	Мідь	Мідь	Мідь
Габарити (ДхШхВ), мм	605*445*450	695*530*560	695*530*560
Вага нетто, кг	45	80	82

QR код



Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 5%