

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генератор	ML1200-GE1	ML3000-GE1	ML3200-GE1	ML3500-GE1
Максимальна потужність, кВт	1,3	2,9	3,2	3,5
Номінальна потужність, кВт	1	2,5	2,8	3
Напруга, В	230			
Частота, Гц	50			
Розетки	1x16A 230В AC	2x16A 230В AC		
Дисплей	Вольтметр, лічильник мотогодин			
Об'єм паливного баку, л	10	15		
Час роботи на повному паливному баку при навантаженні 50%, г	29	26	25	22
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ	65	69	71	71
Номінальний струм, А	4,3	10,8	12,2	13
Тип двигуна	Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 3000 об/хв			
Модель двигуна	156F	168FB	170FA-1	170FA-1
Вихідна потужність двигуна, кВт	2,5	6,5	7,5	7,5
Об'єм картера, л	0,4	0,6		
Коефіцієнт потужності, $\cos \varphi$	1			
Регулятор напруги	Присутній			
Вага, кг	29	44	47	47
Габарити, мм	470 × 380 × 450	610 × 480 × 510		
Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 10%				

Генератор	ML5500-GE1	ML7000-GE1	ML8000-GE1	ML8500-GE1
Максимальна потужність, кВт	5,5	6,5	7,5	8
Номінальна потужність, кВт	5	6	7	7,5
Напруга, В	230			
Частота, Гц	50			
Розетки	1x16A 230В AC / 1x32A 230В AC			
Дисплей	Вольтметр, лічильник мотогодин			
Об'єм паливного баку, л	25			
Час роботи на повному паливному баку при навантаженні 50%, г	18	16	14	12
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ	76	78	77	77
Номінальний струм, А	21,7	26,1	30,4	32,6
Тип двигуна	Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, з повітряним охолодженням, 3000 об/хв			
Модель двигуна	188F	190FB	192FA	192FC
Вихідна потужність двигуна, кВт	13	15	18	18
Об'єм картера, л	1,1		1,2	
Коефіцієнт потужності, $\cos \varphi$	1			
Регулятор напруги	Присутній			
Вага, кг	84	85	86	87
Габарити, мм	730 × 545 × 610			
Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 10%				