

ЦІНА - 60'683 грн.

ARSEN[®]

ARK8500XE 6,5кВА

Life Goes On...

ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР



Виконання	Відкрите
Кількість фаз	Одна
Частота (Гц)	50
Напруга (В)	230
Номінальна потужність (кВА / кВт)	6
Максимальна потужність (кВА / кВт)	6,5
Коефіцієнт потужності	COS φ = 1
Сила струму (А)	26,1
Гармонічні спотворення	≤10%
Робоча температура	≤-10 / ≤40°C
Клас ізоляції	F
DC Вихід (В)	12
DC Сила струму (А)	8,3
Кількість полюсів	2
Тип збудження	AVR (Автоматичний регулятор напруги), Щітковий
Розміри Д x Ш x В (мм)	740 x 505 x 630
Вага (кг)	124

ДВИГУН

Модель	ARK192F
Тип	4-тактний, 1-циліндровий з повітряним охолодженням
Потужність двигуна (к.с.)	10,3
Частота обертів двигуна (об/хв)	3000
Діаметр x Хід поршня (мм)	92 x 75
Об'єм двигуна (мл)	499
Коефіцієнт стиснення	19,5:1
Тип палива	Стандартне дизельне паливо
Ємність паливного бака (л)	12,5
Витрата палива (л/г)	≤2,30
Час безперервної роботи	5
Тип масла	SAE10W30 (CD клас та вище)
Об'єм масла (л)	1.65
Тип змащування	Комбінована сила - подача та змащування розбрикуванням
Запуск	Електричний старт
Рівень шуму (дБА), повне навантаження, відстань 1м	-
Рівень шуму (дБА), повне навантаження, відстань 7м	-

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ / ОПЦІЇ

Датчик рівня палива	✓
Ключі для запуску двигуна	✓
Цифровий мультиметр	✓
АС Вихідний захисний автоматичний вимикач	✓
Розетки (2x16А)	✓
Лампочка	✓
Колеса та ручки	✓
Батарея - 22Аг (для електричного старту)	✓
Лічильник мотогодин	✓
Розетка 12В DC (100Вт)	✓
DC Вихідний захисний автоматичний вимикач	✓
Дистанційний запуск	0
СЕ Сертифікат	✓
Контейнер 20 футів	99 одиниць
Контейнер 40 футів HQ	198 одиниць