

Ціна - 69'658 грн

ARSEN[®]

ARK9500XE 7,5кВА



Life Goes On...

ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

Виконання	Відкрите
Кількість фаз	Одна
Частота (Гц)	50
Напруга (В)	230
Номинальна потужність (кВА / кВт)	6,8
Максимальна потужність (кВА / кВт)	7,5
Коефіцієнт потужності	COS φ = 1
Сила струму (А)	29,6
Гармонічні спотворення	≤10%
Робоча температура	≤-10 / ≤40°C
Клас ізоляції	F
DC Вихід (В)	12
DC Сила струму (А)	8,3
Кількість полюсів	2
Тип збудження	AVR (Автоматичний регулятор напруги), Щіточний
Розміри Д x Ш x В (мм)	740 x 505 x 630
Вага (кг)	124

ДВИГУН

Модель	ARK195FE
Тип	4-тактний, 1-циліндровий з повітряним охолодженням
Потужність двигуна (к.с.)	10,7
Частота обертів двигуна (об/хв)	3000
Діаметр x Хід поршня (мм)	95 x 75
Об'єм двигуна (мл)	532
Коефіцієнт стиснення	20:1
Тип палива	Стандартне дизельне паливо
Ємність паливного бака (л)	12,5
Витрата палива (л/г)	≤2,30
Час безперервної роботи	5
Тип масла	SAE10W30 (CD клас та вище)
Об'єм масла (л)	1.65
Тип змащування	Комбінована сила - подача та змащування розбрикуванням
Запуск	Електричний старт
Рівень шуму (дБА), повне навантаження, відстань 1м	-
Рівень шуму (дБА), повне навантаження, відстань 7м	-

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ / ОПЦІЇ

Датчик рівня палива	✓
Ключі для запуску двигуна	✓
Цифровий мультиметр	✓
АС Вихідний захисний автоматичний вимикач	✓
Розетки (2x16А)	✓
Лампочка	✓
Колеса та ручки	✓
Батарея - 22Аг (для електричного старта)	✓
Лічильник мотогодин	✓
Розетка 12В DC (100Вт)	✓
DC Вихідний захисний автоматичний вимикач	✓
Дистанційний запуск	0
СЕ Сертифікат	✓
Контейнер 20 футів	99 одиниць
Контейнер 40 футів HQ	198 одиниць