

EP83TDE



Еuropower открытые агрегаты с Kubota дизельными с жидкостным охлаждением двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	8
кВА непрер.:	7
Сила тока (непер.), Амп:	15А @ 1~230В 8А @ 3~400В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	105 x 64 x 79см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	190кг

Двигатель:

Марка/тип:	Kubota Z482
л.с.:	10.8
Мощность:	6.9кВт (3000об/мин), 2-цилиндр. дизельный, с водяным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	479см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	1.8 л/час
Бак:	47 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	26.1 час.
Уровень шумности работы:	78дБ(А) на расст.7м (*)
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro ET2LBS - со щётками
Номинальное напряжение:	3~400В и 1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

По шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.

Исполнение:

- 1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16А
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Кнопка аварийного останова
- Механический измеритель уровня топлива
- Насос для слива масла
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В

Powered by:

Kubota



Your **EUROPOWER** dealer