


EP8DE



Еuropower открытые агрегаты с Kubota дизельными с жидкостным охлаждением двигателями, 1500об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	7.5
кВА непрер.:	7
Сила тока (непрер.), Амп:	31А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	130 x 64 x 86см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	305кг

Двигатель:

Марка/тип:	Kubota D1105
л.с.:	13.6
Мощность:	8.4кВт (1500об/мин), 3-цилиндр. дизельный, с водяным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	1123см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	1.9 л/час
Бак:	55 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	28.9 час.
Уровень шумности работы:	70дБ(А) на расст.7м = Lwa 95
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro SK160SA1 - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

Исполнение:

- 2 розетки 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 230В - 32А
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Кнопка аварийного останова
- Механический измеритель уровня топлива
- Насос для слива масла
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Счётчик моточасов
- Термагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В

Powered by:



Your **EUROPOWER** dealer