

EP9TDE



Еuropower открытые агрегаты с Kubota дизельными с жидкостным охлаждением двигателями, 1500об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.: 9
кВА непрер.: 8.5
Сила тока (непер.), Амп: 12А @ 1~230В 10А @ 3~400В
Габариты (дл. x шир. x выс.): 130 x 64 x 86см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива: 320кг

Двигатель:

Марка/тип: **Kubota D1105**
л.с.: 13.6
Мощность: 8.4кВт (1500об/мин), 3-цилиндр.
дизельный, с водяным охлаждением
Объём цилиндров, см³: 1123см³
Расход топлива при нагрузке 75%: 1.9 л/час
Бак: 55 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%: 28.9 час.
Уровень шумности работы: 70дБ(А) на расст.7м = Lwa 95
Напряжение аккумулятора: 12В

Альтернатор:

Марка/тип **Mecc Alte ECP3-1L/4** - бесщёточный
Номинальное напряжение: 3~400В и 1~230В
Частота тока: 50Гц
Степень защиты оболочкой: IP23

Исполнение:

- 2 розетки 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16А
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Кнопка аварийного останова
- Механический измеритель уровня топлива
- Насос для слива масла
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Счётчик моточасов
- Термагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В

Powered by:



Your **EUROPOWER** dealer