


G200QS | у кожусі



ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

FUEL OPTIMISED

ЕЛЕКТРОСИСТЕМА

Частота (Гц)	Фази	Напруга (V)	Основний режим		Резервний режим		Струм через автомат. вимикач (A)	Номінальний струм вимикача (A)	Частота обертів (об/хв)
			кВА	кВт	кВА	кВт			
50	3	400/230V	180.0	144.0	198.0	158.0	320	320	1500

КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ

3 фази	0.8
1 фаза	1

УСІ РЕЖИМИ РОБОТИ Є ВІДПОВІДНИМИ ДО СТАНДАРТУ ISO 8528

ОСНОВНИЙ РЕЖИМ призначений для безперебійної подачі електроенергії при змінному навантаженні замість централізованого енергопостачання. Кількість годин роботи в рік не обмежена. Допускається перенавантаження 10% на 1 годину в 12-годинний період.

РЕЗЕРВНИЙ РЕЖИМ призначений для безперервної подачі електрики, при змінному навантаженні, у разі перебоїв у загальній мережі живлення. Перенавантаження не допускається.

Моделі стандарту **Stage IIIa** сумісні з вимогами стандарту щодо вихлопів тільки при потужності в основному режимі 50 Гц згідно з директивою 97-68 EC.

JCB GENERATOR TECHNICAL SPECIFICATIONS. Tel: +44 (0)1889 590312. www.jcbgenerators.com. JCB reserves the right to change specifications without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories.

G200QS | у кожусі



КОЖУХ

Двері для технічного обслуговування з можливістю блокування	•
Оглядове вікно панелі управління	•
Направляючі для вилкового навантажувача	Δ
Підйомна петля	Δ
Захист від протікання технічних рідин	Δ
Відкрита рама	Δ
Протипожежне запінювання високої щільності	•
Жовтий колір	•
Білий колір	Δ
Стандартна комплектація • Нодоступно: x Додаткова опція: Δ	

АЛЬТЕРНАТОР ECO38 ISN/4

Кількість полюсів	4
Схема з'єднань обмоток	Зірка
Ізоляція	Клас H
Ступінь захисту корпусу	IP23
Система збудження	Саморегульований безщітковий
Регулятор напруги AVR	AVR
Похибка стабілізації напруги	+/- 1.5%
Підшипник	Закритий
Сполучна муфта	Гнучкий диск
Охолодження	Відцентровий вентилятор з прямим приводом
Зовнішнє покриття	Захисне, сірого кольору

СТАРТЕР

Потужність стартера	кВт	4.00
Ємність акумулятора	Ah	110
Кількість акумуляторів		2
Допоміжна напруга	V	24

ДВИГУН

1500 RPM		
Номінальна вихідна потужність (основн. режим)		156.00 кВт
Номінальна вихідна потужність (резерв. режим)		172.04 кВт
Виробник і модель		JCB 6 CYLINDER
Тип палива		Дизель
Впорскування		Безпосереднє
Наддув		Турбонаддув
Кількість циліндрів		6
Діаметр і хід поршня	мм	106x 135
Об'єм двигуна	л	7.15
Охолодження		Вода
Специфікація моторного мастила		API CF-4
Ступінь стиснення		16.9 : 1
Ємність картера двигуна	л	28.00
Ємність системи охолодження	л	26.00
Регулятор обертів двигуна		Електронний
Повітряний фільтр		Двоступеневий з індикатором забруднення
Витрата моторного мастила	100% навантаж.	0.1% від витрати палива

ПАЛИВНА СИСТЕМА

Специфікація дизельного палива		EN590
Ємність паливного бака	л	360

G200QS | у кожусі



ВИТРАТА ПАЛЬНОГО

100% навантаження в основному режимі	л/год	50 Гц	38.00
75% навантаження в основному режимі	л/год		29.60
50% навантаження в основному режимі	л/год		20.80
100% навантаження в резервному режимі	л/год		41.00

ВИХЛОПНА СИСТЕМА

Макс t при 100% навантаженні	°C	50 Гц	465.00
Потік вихлоп. газів при навантаж. 100% резерв. режим	м³/хв		26.50
Максим. допустимий протитиск	мбар		64.00
Розмір вихлопного франця	мм	76.5	

ПОВІТРЯНА СИСТЕМА

Потік всмокт. повітря при навантаж. 100%, резервний режим	м³/год	50 Гц	632.00
Потік охолоджуючого повітря при навантаж. 100%, резервний режим	м³/с		2.47
Повітряний потік вентилятора генератора	м³/с		0.53

ЗВУКОВИЙ ТИСК (тільки для установок у кожусі)

LpA (7m)	50 Гц	дБ(А)	65
----------	-------	-------	----

МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система охолодження	•
Повітряний фільтр	•
Механічний регулятор обертів двигуна	•
Реле низького тиску оливи	•
Датчик температури охолоджувальної рідини	•
Датчик температури оливи	•
Захисна сітка радіатора	•
Захист від гарячих деталей	Δ
Ручний насос для відкачування відпрац. мастила (для установок в кожусі)	Δ
Підігрівач охолоджувальної рідини	Δ
Попередній паливний фільтр-сепаратор	•
Датчик рівня палива	•
Вбудований паливний бак	•
Трьохходовий паливний клапан	Δ
Шумоглушник побутовий	•
Промисловий шумоглушник	×

Стандартна комплектація: • Немає: × Додаткова опція: Δ

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичний регулятор напруги DSR	●
Автоматичний регулятор напруги DER	×
Захист обмоток Standard	×
Захист обмоток Standard +	×
Захист обмоток Grey	●
Захист обмоток Total	Δ
Захист обмоток Total+	Δ
MAUX (допоміжна обмотка збудження)	●
PMG (збудження на постійних магнітах)	Δ
Обігрівач, що запобігає утворенню конденсату	Δ
Триполюсний вимикач у литому корпусі	●
Чотириполюсний вимикач у литому корпусі	Δ
Захист від витoku на землю (незалежний розчіплювач)	Δ
Точка підключення контуру заземлення	●
Додаткові варіанти напруги	Δ
Виносний екран	Δ
Кнопка аварійної зупинки	●
Зовнішня кнопка аварійної зупинки	●
Стандартна комплектація: ●	Немає: ×
Додаткова опція: Δ	

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРА

Виключення маси	Δ
Тип акумулятора	Lead Acid
Ємність акумулятора (А-год)	110
Кількість акумуляторів	2
Зарядний пристрій акумулятора	Δ
Стандартна комплектація: ●	Немає: ×
Додаткова опція: Δ	

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ JCB

4520	●
Віддалений моніторинг Live Link	Δ
Стандартна комплектація: ●	Немає: ×
Додаткова опція Δ	

МАСА ТА РОЗМІРИ

Довжина	мм	3800
Ширина	мм	1140
Висота	мм	2000
Об'єм упаковки (морське перевезення)	м ³	8.67
Вага*	кг	2700.00

**у стандартній комплектації з усіма рідинами, крім палива.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Сертифікат з електромагнітної сумісності	●
Захист від розпечених металевих деталей	●
Захист ремінних приводів	●
Реле витoku струму на землю	●
Наліпка, де вказано рівень звукового тиску	●
Декларація ЄС щодо викидів двигуна	●
Повна декларація відповідності машини	●
Стандартна комплектація: ●	Немає: ×
Додаткова опція: Δ	

СТАНДАРТИ

Генератори JCB сертифіковані ЄС та відповідають наступним директивам та стандартам:

- EN 12100, EN13857, EN60204
 - Директива щодо механічного обладнання 2006/42/ЄС
 - Директива щодо низьковольтного обладнання 2006/95/ЄС
 - Директива щодо електромагнітної сумісності 2004/108/ЄС
 - Директива щодо звукової потужності 2000/14/ЄС (з поправками 2005/88/ЄС) Директива щодо викидів 97/68/ЄС (з поправками 2002/8/ЄС та 2004/26/ЄС)
 - Директива щодо потужності відповідно до стандартів ISO 8528 та ISO 3046
 - Нормальні умови оточуючого середовища 1000 мбар, 25°C, відносна вологість 30% відповідно до стандарту ISO 3046
- Інформація вказана для стандартної специфікації обладнання, якщо не вказано інше.