

ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ СЕРІЇ „SILENT DIESEL GENERATOR”



ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА
6.0 – 8.0 кВт



ЕЛЕКТРОСТАРТ



НАПРУГА
230 В/400 В



ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
15 – 18 к.с.



МОДЕЛІ ДИЗЕЛЬНИХ
ГЕНЕРАТОРІВ ВІДПОВІДАЮТЬ
СУЧАСНОМУ СТАНДАРТУ EURO-V



VTS

ATSR

KS 9300DE ATSR Super S
KS 9302DE ATSR Super S

KS 9300DE-1/3 ATSR Super S
KS 9302DE-1/3 ATSR Super S

KS 11-2DE ATSR

Напруга, В	230	230	400	230
Потужність максимальна, кВт	7.5	6.5	7.5	8.0
Потужність номінальна, кВт	7.0	6.0	7.0	7.5
Частота, Гц	50	50		50
Сила струму макс., А	32.6	28.26	13.54	34.78
Розетки	1x32А, 2x16А	1 x 32А (230В) 1 x 16А (400В)		1x32А, 2x16А
Ємність паливного баку, л	20	20		20
Час роботи при навантаженні 50%, год*	11.1	11.1		13.2
LED-дисплей	лічильник мотогодин, частота, вольтаж			
Рівень шуму Lpa (7м)/Lwa, дБ	68/93	68/93		64/89
Вихід 12В, А	12/8.3	12/8.3		12/8.3
Модель двигуна	KS 520HD/KS 520HD-V	KS 520HD/KS 520HD-V		KS 690HD
Тип двигуна	дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням			
Потужність двигуна, к.с. /кВт	18.0/13.24	18.0/13.24		15.0/11.03
Ємність масляного картера, л	1.65	1.65		2.2
Робочий об'єм двигуна, см³	498	498		668
Регулятор напруги	інтелектуальна система AVR			
Тип запуску	електро	електро		електро
Коефіцієнт потужності, cos φ	1 (230В)	1.0 (230В)	0.8 (400В)	1.0 (230В)
Акумулятор, А · год	30	30		36
Можливість підключення АВР	+	+		+
Функція передстартового підігріву	+	+		+
Габарити нетто (ДхШхВ), мм	1080x550x800	1080x550x800		1100x600x750
Габарити брутто (ДхШхВ), мм	940x570x920	940x570x920		1150x650x850
Вага нетто, кг	165	168		216
Вага брутто, кг	175	180		230
Клас захисту	IP23M			
QR-код				

*Витрата пального залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість пального, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан генератора.