

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		У відкритому виконанні		У кожусі	
		ML12-DE1	ML12-DE3	ML12-DE1S	ML12-DE3S
Двигун	Модель двигуна	290F			
	Тип	Повітряне охолодження, 4-тактний, двоциліндровий			
	Діаметр поршня мм	90			
	Частота обертів двигуна об/хв	3000			
	Максимальна потужність л.с.	20			
	Система запуску	Електростартер			
Генератор	Тип	Щітковий/безщітковий однофазний, змінний струм	Щітковий трифазний, змінний струм	Щітковий/безщітковий однофазний, змінний струм	Щітковий трифазний, змінний струм
	Частота Гц	50			
	Вихідна напруга В	220,230	220/380 230/400	220,230	220/380 230/400
	Номінальна потужність кВА/кВт	10/10	12.5/10	10/10	12.5/10
	Максимальна потужність кВА/кВт	11/11	13.75/11	11/11	13.75/11
	Коефіцієнт потужності	1.0	0.8	1.0	0.8
	Паливний бак л	25	25	50	50
	Час безперервної роботи год	≤5.5/5.0		≤12/11.5	
	Витрати палива, г/кВт*год	≤350			
	Габарити (ДхШхВ) мм	910×578×668		1160×675×945	
Маса кг	170	174	295	300	