ML140-IV3

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора		MALCOMSON
Модель дизель-генератора		ML140-IV3
Потужність резервна		143 кВА / 114,4 кВт
Потужність номінальна		130 кВА / 104 кВт
Вихідна напруга		400/230 В
Кількість фаз		3
Частота вихідної напруги		50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos ф)		0,8
Панель керування		ComAp
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна		FPT(IVECCO)
Модель двигуна		NEF N67SM1
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		6
Об`єм двигуна		6,7 л
Потужність двигуна		121 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Механічний
Тип вприску		Turbocharged
Діаметр х Хід поршня		104 × 132 мм
Ступень стиснення		17,5 : 1
Об'єм мастила		17,2 л
Об'єм охолоджувальної рідини		15 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤528°C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	29,3 л/г
	навантаження 75%	23 л/г
	навантаження 50%	15,8 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора		STAMFORD
Модель альтернатор		-
Тип		Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів		4
Кількість підшипників		1
Ступінь захисту		IP 23
Клас ізоляції		H
Точність вихідної напруги		± 1%
Ефективність		0,95
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (відкритий / в кожусі)		2400 / 3200 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)		1100 / 1100 мм
Висота (відкритий / в кожусі)		2000 / 2090 мм
Маса (відкритий / в кожусі)		1525 / 1855 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)		250 / 250 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки FPT(IVECCO)
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (АВР)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)