

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:

Виробник дизель-генератора	MALCOMSON
Модель дизель-генератора	ML330-PE3
Потужність резервна	330 кВА / 264 кВт
Потужність номінальна	300 кВА / 240 кВт
Вихідна напруга	400/230 В
Кількість фаз	3
Частота вихідної напруги	50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0,8
Панель керування	ComAp

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:

Виробник двигуна	Perkins
Модель двигуна	1506A-E88TAG5
Паливо	Дизель
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Кількість циліндрів	6
Об'єм двигуна	8,8 л
Потужність двигуна	293 кВт
Система охолодження двигуна	Рідинна

Регулятор обертів двигуна	Електронний
Тип впрыску	Turbocharged
Діаметр x Хід поршня	112 x 149 мм
Ступень стиснення	16,1 : 1
Об'єм мастила	41 л
Об'єм охолоджувальної рідини	33,2 л
Максимальна температура вихлопних газів	≤650 °C

Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	65 л/г
	навантаження 75%	48 л/г
	навантаження 50%	33 л/г

ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:

Виробник альтернатора	STAMFORD
Модель альтернатор	-
Тип	Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів	4
Кількість підшипників	1
Ступінь захисту	IP 23
Клас ізоляції	H
Точність вихідної напруги	± 1%
Ефективність	0,95

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:

Довжина (відкритий / в кожусі)	2800 / 3700 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)	1310 / 1400 мм
Висота (відкритий / в кожусі)	1800 / 2250 мм
Маса (відкритий / в кожусі)	2500 / 3160 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	250 / 250 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки Perkins
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABR)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи

**ГАРАНТІЯ**

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)