

ML40-AR3



ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:

Виробник дизель-генератора	MALCOMSON
Модель дизель-генератора	ML40-AR3
Потужність резервна	37 кВА / 29.6 кВт
Потужність номінальна	33.6 кВА / 26.9 кВт
Вихідна напруга	400/230 В
Кількість фаз	3
Частота вихідної напруги	50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0.8
Панель керування	ЕМКО

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:

Виробник двигуна		ARKEM
Модель двигуна		4102D
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		4
Об'єм двигуна		3.875 л
Потужність двигуна (PRP)		30 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Електронний
Тип впорску		Natural Aspirated
Діаметр x Хід поршня		102 × 118 мм
Ступень стиснення		18 : 1
Об'єм мастила		11 л
Об'єм охолоджувальної рідини		22.55 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤438 °C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	8.2 л/г
	навантаження 75%	6.2 л/г
	навантаження 50%	4.5 л/г

ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:

Виробник альтернатора	MALCOMSON
Модель альтернатора	184H
Тип	Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів	4
Кількість підшипників	1
Ступінь захисту	IP 23
Клас ізоляції	H
Точність вихідної напруги	± 1%
Ефективність	89,5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:

Довжина (відкритий / в кожусі)	1780 / 2200 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)	1000 / 1060 мм
Висота (відкритий / в кожусі)	1120 / 1373 мм
Маса (відкритий / в кожусі)	693 / 920 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	120 / 120 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки ARKEM
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)