ML66-IV3

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора		MALCOMSON
Модель дизель-генератора		ML66-IV3
Потужність резервна		66 кВА / 52,8 кВт
Потужність номінальна		60 кВА / 48 кВт
Вихідна напруга		400/230 В
Кількість фаз		3
Частота вихідної напруги		50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos ф)		0,8
Панель керування		ComAp
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна		FPT(IVECO)
Модель двигуна		NEF R38MSNS01.66A02
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		4
Об`єм двигуна		3,757 л
Потужність двигуна		58 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Механічний
Тип вприску		Turbocharged
Діаметр х Хід поршня		102 × 115 мм
Ступень стиснення		17,5 : 1
Об'єм мастила		8 л
Об'єм охолоджувальної рідини		9 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤530°C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	14 л/г
	навантаження 75%	9,8 л/г
	навантаження 50%	7 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора		STAMFORD
Модель альтернатор		S1L2-Y
Тип		Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів		4
Кількість підшипників		1
Ступінь захисту		IP 23
Клас ізоляції		H
Точність вихідної напруги		± 1%
Ефективність		0,95
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (відкритий / в кожусі)		2100 / 2300 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)		1000 / 1085 мм
Висота (відкритий / в кожусі)		1800 / 1670 мм
Маса (відкритий / в кожусі)		805 / 1060 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)		120 / 120 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки FPT(IVECO)
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (АВР)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)