

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:

Виробник дизель-генератора	MALCOMSON
Модель дизель-генератора	ML10-PE3
Потужність резервна	10 кВА / 8 кВт
Потужність номінальна	9 кВА / 7,2 кВт
Вихідна напруга	400/230 В
Кількість фаз	3
Частота вихідної напруги	50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0,8
Панель керування	ComAP

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:

Виробник двигуна		Perkins
Модель двигуна		403A-11G1
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		3
Об`єм двигуна		1,131 л
Потужність двигуна		9,5 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Механічний
Тип впрыску		Naturally Aspirated
Діаметр x Хід поршня		77 × 81 мм
Ступень стиснення		23 : 1
Об`єм мастила		4,9 л
Об`єм охолоджувальної рідини		5,2 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤445 °C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	3,0 л/г
	навантаження 75%	2,3 л/г
	навантаження 50%	1,7 л/г

ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:

Виробник альтернатора	MALCOMSON
Модель альтернатора	164B
Тип	Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів	4
Кількість підшипників	1
Ступінь захисту	IP 23
Клас ізоляції	H
Точність вихідної напруги	± 1%
Ефективність	83,7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:

Довжина (відкритий / в кожусі)	1410 / 1761 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)	720 / 720 мм
Висота (відкритий / в кожусі)	1070 / 1237 мм
Маса (відкритий / в кожусі)	415 / 609 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	42 / 42 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки Perkins
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABR)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи

**ГАРАНТІЯ**

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)