

ML13-FA1



ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора	MALCOMSON	
Модель дизель-генератора	ML13-FA1	
Потужність резервна	13.2 кВА / 13.2 кВт	
Потужність номінальна	12 кВА / 12 кВт	
Вихідна напруга	230 В	
Кількість фаз	1	
Частота вихідної напруги	50 Гц	
Коефіцієнт потужності (cos φ)	1	
Панель керування	SMARTGEN	
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна	FAWDE	
Модель двигуна	4DW81-23D	
Паливо	Дизель	
Частота обертання двигуна	1500 об/хв	
Кількість циліндрів	4	
Об'єм двигуна	2,27 л	
Потужність двигуна	19 кВт	
Система охолодження двигуна	Рідинна	
Регулятор обертів двигуна	Механічний / Електронний	
Тип вприску	Naturally Aspirated	
Діаметр x Хід поршня	85x100 мм	
Ступінь стиснення	17 : 1	
Об'єм мастила	7,8 л	
Об'єм охолоджувальної рідини	12,5 л	
Максимальна температура вихлопних газів	≤550 °C	
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	4,85 л/г
	навантаження 75%	3,64 л/г
	навантаження 50%	2,43 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора	c/Stamford	
Модель альтернатора	ML13-1	
Тип	Синхронний, без щітковий	
Кількість полюсів	4	
Кількість підшипників	1	
Ступінь захисту	IP 23	
Клас ізоляції	H	
Точність вихідної напруги	± 1%	
Ефективність	0,95	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (в кожусі)	1950 мм	
Ширина (в кожусі)	900 мм	
Висота (в кожусі)	1100 мм	
Маса (в кожусі)	783 кг	
Ємність паливного баку (в кожусі)	40 л	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун FAWDE
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)