

ML1400-B3

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора	MALCOMSON	
Модель дизель-генератора	ML1400-B3	
Потужність резервна	1375 кВА / 1100 кВт	
Потужність номінальна	1250 кВА / 1000 кВт	
Вихідна напруга	400/230 В	
Кількість фаз	3	
Частота вихідної напруги	50 Гц	
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0.8	
Панель керування	EMKO	
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна	BAUDOUIIN	
Модель двигуна	12M33G1400/5	
Паливо	Дизель	
Частота обертання двигуна	1500 об/хв	
Кількість циліндрів	12	
Об'єм двигуна	39,2 л	
Потужність двигуна	1210 кВт	
Система охолодження двигуна	Рідинна	
Регулятор обертів двигуна	Механічний / Електронний	
Тип вприску	Turbocharged	
Діаметр x Хід поршня	150 x 185 мм	
Ступень стиснення	15 : 1	
Об'єм мастила	155 л	
Об'єм охолоджувальної рідини	240 л	
Максимальна температура вихлопних газів	≤550 °C	
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	258,6 л/г
	навантаження 75%	190,7 л/г
	навантаження 50%	129,2 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора	MALCOMSON	
Модель альтернатор	6G	
Тип	Синхронний, без щітковий	
Кількість полюсів	4	
Кількість підшипників	1	
Ступінь захисту	IP 23	
Клас ізоляції	H	
Точність вихідної напруги	± 1%	
Ефективність	96	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (відкритий / в кожусі)	4500 / 6601 мм	
Ширина (відкритий / в кожусі)	2050 / 2470 мм	
Висота (відкритий / в кожусі)	2580 / 2811 мм	
Маса (відкритий / в кожусі)	8100 / 12740 кг	
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	2000 / 2000 л	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун французької торгової марки VAUDOUIIN
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)