

ML165-IV3



ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:

Виробник дизель-генератора	MALCOMSON
Модель дизель-генератора	ML165-IV3
Потужність резервна	165 кВА / 132 кВт
Потужність номінальна	150 кВА / 120 кВт
Вихідна напруга	400/230 В
Кількість фаз	3
Частота вихідної напруги	50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0,8
Панель керування	ComAp

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:

Виробник двигуна		FPT(IVECO)
Модель двигуна		NEF N67TM4
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		6
Об'єм двигуна		6,7 л
Потужність двигуна		165 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Механічний
Тип впорску		Turbocharged
Діаметр x Хід поршня		104 × 132 мм
Ступень стиснення		17,5 : 1
Об'єм мастила		17,2 л
Об'єм охолоджувальної рідини		15 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤497°C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	34,6 л/г
	навантаження 75%	26 л/г
	навантаження 50%	17 л/г

ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:

Виробник альтернатора	STAMFORD
Модель альтернатор	-
Тип	Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів	4
Кількість підшипників	1
Ступінь захисту	IP 23
Клас ізоляції	H
Точність вихідної напруги	± 1%
Ефективність	0,95

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:

Довжина (відкритий / в кожусі)	2400 / 3200 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)	1100 / 1100 мм
Висота (відкритий / в кожусі)	2000 / 2090 мм
Маса (відкритий / в кожусі)	1620 / 1950 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	250 / 250 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун торгової марки FPT(IVECCO)
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)