

ML170-B3

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:

Виробник дизель-генератора	MALCOMSON
Модель дизель-генератора	ML170-B3
Потужність резервна	170 кВА / 136 кВт
Потужність номінальна	150 кВА / 120 кВт
Вихідна напруга	400/230 В
Кількість фаз	3
Частота вихідної напруги	50 Гц
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0.8
Панель керування	EMKO

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:

Виробник двигуна		BAUDOUIN
Модель двигуна		6M11G165/5
Паливо		Дизель
Частота обертання двигуна		1500 об/хв
Кількість циліндрів		6
Об'єм двигуна		6,75 л
Потужність двигуна		152 кВт
Система охолодження двигуна		Рідинна
Регулятор обертів двигуна		Електронний
Тип впрыску		Turbocharged
Діаметр x Хід поршня		105 × 130 мм
Ступень стиснення		18 : 1
Об'єм мастила		17 л
Об'єм охолоджувальної рідини		17 л
Максимальна температура вихлопних газів		≤550 °C
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	32,6 л/г
	навантаження 75%	24,6 л/г
	навантаження 50%	16,7 л/г

ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:

Виробник альтернатора	MALCOMSON
Модель альтернатор	274F
Тип	Синхронний, без щітковий
Кількість полюсів	4
Кількість підшипників	1
Ступінь захисту	IP 23
Клас ізоляції	H
Точність вихідної напруги	± 1%
Ефективність	94

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:

Довжина (відкритий / в кожусі)	2650 / 3360 мм
Ширина (відкритий / в кожусі)	1100 / 1160 мм
Висота (відкритий / в кожусі)	1605 / 1980 мм
Маса (відкритий / в кожусі)	1594 / 2000 кг
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	410 / 410 л

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун французької торгової марки BAUDOUIN
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)