

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора	MALCOMSON	
Модель дизель-генератора	ML33-WE3	
Потужність резервна	33 кВА / 26,4 кВт	
Потужність номінальна	30 кВА / 24 кВт	
Вихідна напруга	400 В / 230 В	
Кількість фаз	3	
Частота вихідної напруги	50 Гц	
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0,8	
Панель керування	SMARTGEN	
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна	WEICHAI by BAUDOUIN	
Модель двигуна	WP2.3D25E200	
Паливо	Дизель	
Частота обертання двигуна	1500 об/хв	
Кількість циліндрів	4	
Об'єм двигуна	2,289 л	
Потужність двигуна	35,75кВт	
Система охолодження двигуна	Рідинна	
Регулятор обертів двигуна	Механічний / Електронний	
Тип впрыску	Naturally Aspirated	
Діаметр x Хід поршня	89x92 мм	
Ступінь стиснення	17,5 : 1	
Об'єм мастила	9,5 л	
Об'єм охолоджувальної рідини	9,4л	
Максимальна температура вихлопних газів	≤650 °C	
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	6,4 л/г
	навантаження 75%	3,9 л/г
	навантаження 50%	2,4 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора	с/Stamford	
Модель альтернатор	ML24-3	
Тип	Синхронний, без щітковий	
Кількість полюсів	4	
Кількість підшипників	1	
Ступінь захисту	IP 23	
Клас ізоляції	H	
Точність вихідної напруги	± 10%	
Ефективність	0,95	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (в кожусі)	2180 мм	
Ширина (в кожусі)	920 мм	
Висота (в кожусі)	1310 мм	
Маса (в кожусі)	896 кг	
Ємність паливного баку (в кожусі)	55 л	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун WEICHAI
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (AVR)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)