

ML340-WE3

WEICHAI

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора	MALCOMSON	
Модель дизель-генератора	ML340-WE3	
Потужність резервна	343,75 кВА / 275 кВт	
Потужність номінальна	312,5 кВА / 250 кВт	
Вихідна напруга	400 В / 230 В	
Кількість фаз	3	
Частота вихідної напруги	50 Гц	
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0,8	
Панель керування	SMARTGEN	
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна	WEICHAI by BAUDOIN	
Модель двигуна	WP10D320E200	
Паливо	Дизель	
Частота обертання двигуна	1500 об/хв	
Кількість циліндрів	6	
Об'єм двигуна	9,726 л	
Потужність двигуна	320 кВт	
Система охолодження двигуна	Рідинна	
Регулятор обертів двигуна	Механічний / Електронний	
Тип впрыску	Naturally Aspirated	
Діаметр x Хід поршня	126 x 130 мм	
Ступень стиснення	17 : 1	
Об'єм мастила	23 л	
Об'єм охолоджувальної рідини	51 л	
Максимальна температура вихлопних газів	≤650 °C	
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	70,5 л/г
	навантаження 75%	52,3 л/г
	навантаження 50%	35,3 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора	c/Stamford	
Модель альтернатора	ML250-3	
Тип	Синхронний, без щіткового	
Кількість полюсів	4	
Кількість підшипників	1	
Ступень захисту	IP 23	
Клас ізоляції	H	
Точність вихідної напруги	± 10%	
Ефективність	0,95	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (в кожусі)	3530 мм	
Ширина (в кожусі)	1120 мм	
Висота (в кожусі)	2080 мм	
Маса (в кожусі)	3005 кг	
Ємність паливного баку (в кожусі)	380 л	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дизельний двигун WEICHAI
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодний кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

ОПЦІЇ:

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи



ГАРАНТІЯ

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)