

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ:		
Виробник дизель-генератора	MALCOMSON	
Модель дизель-генератора	ML350-B3	
Потужність резервна	350 кВА / 280 кВт	
Потужність номінальна	325 кВА / 260 кВт	
Вихідна напруга	400/230 В	
Кількість фаз	3	
Частота вихідної напруги	50 Гц	
Коефіцієнт потужності (cos φ)	0.8	
Панель керування	EMKO	
ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА:		
Виробник двигуна	BAUDOUIIN	
Модель двигуна	6M16G350/5	
Паливо	Дизель	
Частота обертання двигуна	1500 об/хв	
Кількість циліндрів	6	
Об'єм двигуна	9,726 л	
Потужність двигуна	320 кВт	
Система охолодження двигуна	Рідинна	
Регулятор обертів двигуна	Механічний / Електронний	
Тип вприску	Turbocharged	
Діаметр x Хід поршня	126 x 130 мм	
Ступень стиснення	17 : 1	
Об'єм мастила	26 л	
Об'єм охолоджувальної рідини	50 л	
Максимальна температура вихлопних газів	≤550 °C	
Розхід палива в залежності від навантаження	навантаження 100%	70,5 л/г
	навантаження 75%	52,3 л/г
	навантаження 50%	35,4 л/г
ПАРАМЕТРИ АЛЬТЕРНАТОРА:		
Виробник альтернатора	MALCOMSON	
Модель альтернатор	4E	
Тип	Синхронний, без щітковий	
Кількість полюсів	4	
Кількість підшипників	1	
Ступінь захисту	IP 23	
Клас ізоляції	H	
Точність вихідної напруги	± 1%	
Ефективність	95,2	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І МАСА:		
Довжина (відкритий / в кожусі)	3450 / 4370 мм	
Ширина (відкритий / в кожусі)	1450 / 1510 мм	
Висота (відкритий / в кожусі)	1820 / 2205 мм	
Маса (відкритий / в кожусі)	2658 / 3510 кг	
Ємність паливного баку (відкритий / в кожусі)	780 / 780 л	

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- Дизельний двигун французької торгової марки VAUDOUIIN
- Альтернатор (генератор змінного струму) з мідними обмотками
- Панель керування
- Шумозахисний всепогодній кожух
- Автоматичний регулятор напруги (AVR)
- Акумуляторні батареї
- Підзаряд батарей
- Охолоджуюча рідина (розчин антифризу)
- Підігрів охолоджуючої рідини
- Паливний бак
- Вихідний автоматичний вимикач
- Глушник вихлопних газів
- Олива в системі змащування
- Стандартний комплект фільтрів

**ОПЦІЇ:**

- Автоматичне включення резерву (ABP)
- Причіп для транспортування
- Віддалений моніторинг
- Збільшений паливний бак
- Синхронізація паралельної роботи

**ГАРАНТІЯ**

Умови гарантійного обслуговування згідно договору поставки та гарантійного талону

**ПЕРЕВАГИ MALCOMSON:**

- Сервісна підтримка по всій Україні
- Офіційна гарантія від виробника
- Робота за температури від -30°C до +50°C
- Великий вибір додаткових опцій
- Сертифікація за міжнародними та українськими стандартами
- Проекти будь-якої складності (монтаж «ПІД КЛЮЧ»)