



DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Соединительный интерфейс, оснащенный счетчиком отработанных часов
- APH: Автоматическое регулирование напряжения

AVR Регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 20000 TA XL AVR EXPORT

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	15.20
Максимальная мощность (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	дизель
Резервуар (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	3.80
Запас хода 75% (ч) *	9.20
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	KD625-2
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	1248
Емкость по маслу, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 32А - выключатель + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.40
Ширина (см)	66
Высота (см)	93
Вес нетто (кг)	311

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120.40
Ширина (см)	68
Высота (см)	95
Вес (кг)	314
Тип палеты	