ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ HERTZ HG 33 RC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		HG 33 RC
Марка двигателя		CTAPT
Марка альтернатора		CTAPT
Максимальная мощность, кВА		33
Максимальная мощность, кВт		26
Номинальная мощность, кВА		30
Номинальная мощность, кВт		24
Модель двигателя		RICARDO K4100DS
Кол-во цилиндров / Конфигурация		4-INLINE
Объем двигателя, л		3,61
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		100 / 115
Степень сжатия		19:01
Наддув		Natural Aspiration (без наддува)
Регулятор частоты оборотов двигателя		MECHANICAL
Тип охлаждения		водяное
Объем охлаждающей жидкости, л		13,0
Объем системы смазывания, л		13,0
Электрическая система		12
Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
Максимальная мощность двигателя, kWm		30
Расход топлива, л/час	110%	
	100%	9,3
	75%	3,3
	50%	
Томпо		600
Температура выхлопных газов, С Поток выхлопных газов, м3/мин		-
•		
Поток воздуха для горения, м3/мин		-
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин Модель альтернатора		LK184G
модель альтернатора Количество фаз		3
Коэффициент мощности		0,8
Количество опор Количество полюсов		-
		-
Количество наконечников		- +4 F0/
Стабильность напряжения		±1,5%
Класс изоляции		H
Степень защиты		IP 23
Система возбуждения		АВР, бесщеточный
Тип соединения		Re-connectable
Суммарные гармонические искажения		No load< %1,5
Частота, Hz Выходное напряжение, VAC		50
,		230 / 400
Заявленная мощность, кВА		-
Эффективность, %		-
Габариты в открытом исполнении, мм		1700 x 800 x 1150
Габариты в кожухе, мм		2120 x 860 x 1200
Вес в открытом исполнении, кг		720
Вес в кожухе, кг		820
Бак, л		100
Уровень шума в открытом исполнении, дБ		96