

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ KÖNNER & SÖHNEN KS 13-1DEW 1/3 ATSR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	230 / 400
Потужність максимальна	8.1 кВт / 11.25 кВА
Потужність номінальна	7.7 кВт / 10.63 кВА
Частота, Гц	50
Сила струму макс., А	36.96 / 16.26
Розетки	1×32А (230В) 1×16А (230В) 1×32А (400В) 1×16А (400В)
Ємність паливного баку, л	30
LED-дисплей	лічильник мотогодин, частота, вольтаж
Рівень шуму Lpa/Lwa, дБ	73/98
Вихід 12В, А	12/8.3
Модель двигуна	KS 820HD
Тип двигуна	Дизельний V-подібний 2 циліндровий, 4 тактний з рідинним охолодженням
Потужність двигуна, к.с./кВт	18.0/13.24
Об'єм масляного картера, л	3.3
Об'єм двигуна, см ³	794
Регулятор напруги	інтелектуальна система AVR
Тип запуску	Електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1/0.8
Акумулятор, Аh	36
Можливість підключення АВР (роз'єм 5-піновий)	+
Габарити нетто, мм	1050×640×700
Габарити брутто, мм	1100×680×820
Вага нетто, мм	210
Вага брутто, кг	240
Клас захисту	IP23M

ОПИС

ОСОБЛИВОСТІ:

- Високопродуктивний оптимально збалансований V-подібний двоциліндровий чотиритактний двигун з водяним охолодженням (18 к.с.), який забезпечує зниження вібрації генератора під час роботи та має збільшений моторесурс.
- Ресурс двигуна більше 3000 мотогодин
- Високопродуктивні моделі з системою перемикання фаз VTS (Voltage Transfer Switch), з практично однаковою потужністю для 1 і 3 фаз
- Можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву)
- Багатофункційний цифровий блок керування SmartGen
- Виготовлено під контролем німецьких інженерів
- Найкраще співвідношення ціни та якості
- Низький рівень шуму
- Оснащений транспортувальним комплектом для зручного пересування

ПОТУЖНИЙ 2-ЦИЛІНДРОВИЙ ДВИГУН З ВОДЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

Високопродуктивний оптимально збалансований V-подібний двоциліндровий чотиритактний двигун з водяним охолодженням (18 к.с.), забезпечує зниження вібрації генератора під час роботи та має збільшений моторесурс двигуна. Кожний двигун має власний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування.

СИСТЕМА VTS

Універсальні генератори 2 в 1 — з унікальною системою перемикання фаз VTS (Voltage Transfer Switch), що дозволяє використовувати один генератор як однофазний (230 В) так і трифазний (400 В) майже без втрати потужності. Кожен режим має власні автомати захисту. Немає необхідності купувати два окремих генератори.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ LED-ДИСПЛЕЙ

Багатофункціональний LED-дисплей відображає частоту, вольтаж і кількість відпрацьованих годин. Інформація на дисплеї допомагає легко контролювати якість напруги, що видається пристроєм.

ПЕРЕДСТАРТОВИЙ ПІДІГРІВ (PREHEATER)

Дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» оснащені функцією передстартового підігріву, яка дозволяє запустити генератор в зимовий час без зайвих зусиль.

ВИХІД АВР

Генератор має можливість підключення системи АВР (автоматичне введення резерву). Вихід АВР має універсальний 5-піновий роз'єм, який не обмежує вибір системи для автоматичного введення резерву.

СТАЛЕВИЙ БАК

Генератори «Könnner & Söhnen» оснащені сталевим паливним баком збільшеного розміру, що подовжує час роботи генератора без дозаправки. На баці розміщений індикатор рівня палива для зручності використання.

ЗБІЛЬШЕНА ГАРАНТІЯ

На дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» розповсюджується збільшена гарантія — 2 роки або 3000 мотогодин (залежно від того який факт наступить першим) за умови правильної експлуатації та проходженню планового технічного обслуговування.