

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ KÖNNER & SÖHNEN KS 14-2DE ATSR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	230
Потужність максимальна	11.0 кВт
Потужність номінальна	10.5 кВт
Частота, Гц	50
Сила струму макс., А	47.83
Розетки	1x63A 1x32A 2x16A
Ємність паливного баку, л	30
LED-дисплей	Лічильник мотогодин, частота, вольтаж
Рівень шуму Lpa/Lwa, дБ	74 / 99
Вихід 12В, А	12/8.3
Модель двигуна	KS 1020HD
Тип двигуна	Дизельний 2-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням
Потужність двигуна, к.с./кВт	21
Об'єм масляного картера, л	3.3
Об'єм двигуна, см ³	997
Регулятор напруги	Інтелектуальна система AVR
Тип запуску	Електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1.0
Акумулятор, Ah	36
Можливість підключення АВР (роз'єм 5-піновий)	+
Габарити нетто, мм	1050x640x700
Габарити брутто, мм	1100x680x820
Вага нетто, мм	220
Вага брутто, кг	240
Клас захисту	IP23M

ОПИС

ОСОБЛИВОСТІ:

- Високопродуктивний оптимально збалансований двоциліндровий 4-тактний двигун рядного типу з повітряним охолодженням (21 к.с.), який забезпечує зниження вібрації генератора під час роботи та має збільшений моторесурс.
- Ресурс двигуна більше 3000 мотогодин
- Можливість підключення блоку АВР
- Виготовлено під контролем німецьких інженерів
- Найкраще співвідношення ціни та якості
- Низький рівень шуму
- Багатофункційний блок керування
- Оснащений транспортувальним комплектом для зручного пересування

ПОТУЖНИЙ 2-ЦИЛІНДРОВИЙ ДВИГУН

Потужний і надійний двоциліндровий 4-тактний двигун з повітряним охолодженням (21к.с.). Конструкція двигуна оптимально збалансована завдяки рядному розташуванню циліндрів, що забезпечує меншу вібрацію генератора під час роботи.

ЗАХИСНИЙ АНТИВАНДАЛЬНИЙ КОЖУХ

Захисний всепогодний антивандальний кожух забезпечує ефективний захист пристрою та продовжує термін його служби. Генератор має зовнішню кнопку аварійної зупинки. Крім того, кожух оснащений колесами для легкого транспортування.

ЕРГОНОМІЧНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Зручна ергономічна панель управління дозволяє легко керувати всім пристроєм і не вимагає додаткових навичок, оснащена розетками, призначеними для зняття повної потужності, що видається генератором. Кожна розетка укомплектована відповідною вилкою.

БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ SMARTGEN

1. Цифровий дисплей відображає загальну напругу живлення;
2. Багатофункціональне вікно може відображати значення сили струму, частоти, напругу батареї, накопичений часу роботи (максимум 999 годин), температуру двигуна і генератора. Також контролер захищає двигун від високих і низьких напруг, зниженої частоти, підвищеної частоти, перевантаження і перевищення температур, що відображається у багатофункціональному вікні.
3. Вікно відображення потужності
4. Вікно перемикачів функцій — параметри, що відображуються можуть бути налаштовані за допомогою натискання сенсорних кнопок (ВГОРУ, ВНИЗ, ВЛІВО, ВПРАВО)
5. Індикатор, що сигналізує про низький тиск оливи, при появі якого — негайно буде вимкнено двигун.

КОНТАКТНА ПЛАНКА

Потужні двоциліндрові моделі дизельних генераторів ТМ «Könnner & Söhnen» оснащені високоякісними контактними планками для підключення електричних кабелів, що дозволяє знімати повну потужність, що видається агрегатом.

ПЕРЕДСТАРТОВИЙ ПІДІГРІВ (PREHEATER)

Дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» оснащені функцією передстартового підігріву, яка дозволяє запускати генератор в зимовий час без зайвих зусиль.

ВИХІД АВР

Генератор має можливість підключення системи АВР (автоматичне введення резерву). Вихід АВР має універсальний 5-піновий роз'єм, який не обмежує вибір системи для автоматичного введення резерву.

ЗБІЛЬШЕНА ГАРАНТІЯ

На дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» розповсюджується збільшена гарантія — 2 роки або 3000 мотогодин (залежно від того який факт наступить першим) за умови правильної експлуатації та проходженню планового технічного обслуговування.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

У комплект додаткового обладнання входять:

- Повітряний фільтр
- Масляний фільтр
- Лейка
- Ключ для масляного фільтра
- Вилки переносні
- Ключі запалювання
- Ключ ріжковий, 4x17 мм
- Ключ ріжковий, 10x12 мм
- Ключ ріжковий, 13x16 мм
- Пульти дистанційного управління
- Ключі від дверей на панелі управління
- Транспортувальний набір