

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ KÖNNER & SÖHNEN KS 6102HDE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	230
Потужність максимальна, кВт	5.5
Потужність номінальна, кВт	5.0
Частота, Гц	50
Сила струму макс., А	23.91
Розетки	1×16А, 1×32А
Час роботи при навантаженні 50%, год	13
LED-дисплей	лічильник мотогодин, частота, вольтаж
Рівень шуму Lpa/Lwa, дБ	71/96
Вихід 12В, А	12/8.3
Модель двигуна	KS 440HD
Тип двигуна	дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням
Потужність двигуна, к.с./кВт	12/8.83
Об'єм масляного картера, л	1.65
Об'єм двигуна, см ³	418
Регулятор напруги	інтелектуальна система AVR
Тип запуску	ручний/електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1
Рама	32 мм, заокруглена
Акумулятор, Аh	30
Можливість підключення АВР (роз'єм 5-піновий)	–
Габарити нетто, мм	730×495×630
Габарити брутто, мм	775×500×655
Вага нетто, кг	107
Вага брутто, кг	115
Клас захисту	IP23M

ОПИС

ФІРМОВІ ДВИГУНИ

Двигуни для дизельних генераторів, так само як і для бензинових, виробляються за ліцензією DIMAX Int. GmbH та маркуються власним клеймом з логотипом. У всіх моделях запас потужності двигуна по відношенню до альтернатора дозволяє видавати заявлену напругу та підтримувати його стабільність у повному діапазоні напруг. Всі двигуни проходять тестування тривалою безперервною роботою, а потім розбираються та досліджуються на рахунок виявлення несправностей. Кожен двигун та кожен генератор мають індивідуальний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування. Двигуни відповідають усім світовим та європейським стандартам якості, економічності, екологічності (зокрема рівень шкідливих викидів та рівень шуму).

ЗБІЛЬШЕНИЙ МОТОРЕСУРС ДВИГУНІВ

Генератори серії «HEAVY DUTY» підходять для використання не лише як резервне джерело живлення, а й для повноцінної довготривалої роботи. Ресурс двигунів перевищує 3000 мотогодин, що підтверджується багатогодинними багаторівневими тестами та гарантією. Але звісно двигуни показують такі високі показники при правильній експлуатації та проходженні планового технічного обслуговування.

ЗБІЛЬШЕНА ГАРАНТІЯ

На дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» розповсюджується збільшена гарантія – 2 роки або 3000 мотогодин (залежно від того який факт наступить першим) за умови правильної експлуатації та проходженню планового технічного обслуговування.

ЗРУЧНА ЕРГОНОМІЧНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Зручна ергономічна панель дозволяє з легкістю керувати всім агрегатом і не потребує додаткових навичок. Сучасний багатофункціональний LED-дисплей відображує частоту, вольтаж, та кількість відпрацьованих генератором годин. Інформація на дисплеї допомагає легко контролювати якість напруги, що видається пристроєм.

ПЕРЕДСТАРТОВИЙ ПІДІГРІВ (PREHEATER)

Дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» оснащені функцією передстартового підігріву, яка дозволяє запустити генератор в зимовий час без зайвих зусиль.

AVR

Генератори «Könnner & Söhnen» серії «HEAVY DUTY» оснащені інтелектуальною системою стабілізації напруги AVR. Вона дозволяє утримувати вихідну напругу генератора на постійній величині 230В і захищає від небажаного короткого замикання та перенавантаження.

ПОСИЛЕНА РАМА

Завдяки додатковому підсиленню рами верхніми захисними планками, генератор професійної серії «HEAVY DUTY» може експлуатуватись у більш жорсткому режимі, посилена рамна конструкція додатково захищає від пошкоджень баку при експлуатації та транспортуванні.

ГУМОВІ ОПОРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РАМИ

Для всіх моделей дизельних генераторів «Könnner & Söhnen» в комплект входять додаткові гумові опори для захисту рами від корозії. Завдяки опорам, працюючий генератор не пошкодить покриття підлоги, а фарбування рами не буде подряпане. Також в комплект можна придбати транспортувальний набір.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Генератор укомплектований додатковими аксесуарами: вилка переносна 2P+PE 16A 230В, силова вилка переносна 2P+E 230В, 32А, ключ ріжковий, 8×10 мм, ключ ріжковий, 12×14 мм, ключ ріжковий, 17×19 мм, викрутка двостороння 6.0 мм, PH2.