

1. Комплектація

1. Електростанція.
2. Ключ запалювання (2 шт.) (крім моделей КБГ-258аг, КБГ-283г).
3. Свічковий ключ.
4. Штепсельна вилка.
5. Акумуляторна батарея (тільки модель КБГ-605Ег).
6. Керівництво з експлуатації.
7. Упаковка.

2. Технічні дані

| Характеристики | Моделі | | |
|---|--------------------|----------|-----------|
| | КБГ-258аг | КБГ-283г | КБГ-605Ег |
| Номинальна напруга, В | 220 | | |
| Номинальна частота змінного струму, Гц | 50 | | |
| Номинальная потужність змінного струму, кВА | 2,5 | 2,8 | 6,0 |
| Максимальна потужність змінного струму, кВА | 2,8 | 3,0 | 6,5 |
| Коефіцієнт потужності (cos φ) | 1 | | |
| Вихід постійного струму | 12 В / 8,3 А | | |
| Регулятор напруги | автоматичний (AVR) | | |

Особливості моделі Кентавр КБГ-258аг:

- Алюмінієва обмотка ротора і сатора;
- Газовий рудектор для роботи на 3 видах палива;
- Стабільна робота у всьому діапазоні навантажень;
- Низька вартість;
- 4-тактний одноциліндровий двигун;
- Ручний стартер;
- Автоматичний регулятор вихідної напруги (avr);
- Тривалий час безперервної роботи;
- Вихід постійного струму 12 в;
- Датчик низького рівня масла в картері двигуна.