

Технічні дані

Характеристики	Моделі		
	КБГ-258аг	КБГ-283г	КБГ-605Ег
Тип двигуна	одноциліндровий чотиритактний повітряного охолодження		
Потужність, к.с.	7,0		15,0
Система запалювання	транзисторне магнето		
Робочий об'єм, см ³	210		420
Система запуску	ручний стартер		ручний/електричний стартер
Паливо	бензин А-92, природний або зріджений газ		
Об'єм паливного бака, л	15,0		25,0
Тривалість безперервної роботи, год	10	11	9
Номинальна витрата палива			
- бензин, г/кВт*год	395		375
- зріджений газ, г/кВт*год	440		420
- природний газ, м ³ /кВт*год	0,55		0,50
Тиск зрідженого газу на вході, кПа	0,5		
Тиск природного газу на вході, кПа	2,1 - 2,2		
Рівень шуму, дБ	75		78
Об'єм масла в картері, л	0,6		1,1
Датчик низького рівня масла в двигуні	+		
Габарити упаковки (ДхВхШ), мм	600x440x445		690x530x555
Вага нетто/брутто, кг	36/38	40/42	80/83

Оснащення

Оснащення	Моделі		
	КБГ-258аг	КБГ-283г	КБГ-605Ег
Автоматичний регулятор напруги (AVR)	+	+	+
Вихід постійного струму 12 В	+	+	+
Система захисту двигуна у випадку низького рівня масла в картері	+	+	+
Електричний стартер	-	-	+
Ручний стартер	+	+	+
Акумуляторна батарея	-	-	+