

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Генератор 2 кВт		Генератор 2,5 кВт	Генератор 3,5 кВт
Генератор	Тип	Безшумний інвертор			
	Номінальна частота (Гц)	50			
	Номінальна напруга (В)	220/230/240			
	Номінальна вихідна потужність (кВт)	1,6	2,3	3,2	
	Коефіцієнт потужності	1			
	Сертифікат ЄС	ISO8 528 G2			
	Зарядна напруга (DC) (В)	12			
	Зарядний струм (DC) (А)	8,3			
	Захист від перевантаження (DC)	Захист без запобіжників			
	Відповідно до Директиви 2000/14 / ЄС та 2005/88 / ЄС Гарантована звукова потужність: 90 дБА Рівень звукового тиску: 68dBA Невизначеність К: 2dBA				
Двигун	Двигун	R80-i	MZ80-20i	R120-Vi	R210D-Vi
	Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-тактний, з примусовим повітряним охолодженням, OHV			
	Об'єм двигуна (куб.см)	79,7	79	120	212
	Тип палива	Неетильований бензин			
	Ємність паливного бака (л)	4		4	8,3
	Час роботи (при номінальній потужності) (год)	4		3	5
	Ємність масла (л)	0,35		0,38	0,5
	Свічка запалювання	TORCH - A5RTC	E6TC/E6R TC	A5RTC	FGRTC
	Режим запуску	Ручний стартер		Ручний стартер	Ручний/електричний стартер
Генераторна установка	Довжина × Ширина × Висота (мм)	498x290x459			
	Вага нетто (кг)	22		25	45