

## ІНВЕРТОРНІ ГЕНЕРАТОРИ



**ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА**  
3.6 – 8.0 кВт




**РУЧНИЙ/ЕЛЕКТРОСТАРТ**



**НАПРУГА 230 В**



**ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА**  
7.5 – 16 к.с.



**ПРАВИЛЬНА  
СИНУСОІДА**



KS 4100iE



KS 5500iES ATSR



KS 8100iE



KS 8100iE ATSR

Напруга, В	230	230	230	230
Потужність максимальна, кВт	4.0	5.5	8.0	8.0
Потужність номінальна, кВт	3.6	5.0	7.2	7.2
Частота, Гц	50	50	50	50
Сила струму макс., А (max)	17.4	23.9	34.8	34.8
Розетки	2x16A	1x16A, 1x32A	1x16A, 1x32A	1x16A, 1x32A
Ємність паливного баку, л	12.5	13.5	20	20
Час роботи при навантаженні 50%, год*	8.1	4.5	7.1	7.1
LED-дисплей	лічильник мотогодин, частота, вольтаж	багатофункційний**	лічильник мотогодин, частота, вольтаж	
Рівень шуму Lpa (7м)/Lwa, дБ	70/95	66/91	70/95	70/95
Вихід 12В, А	12В/8.3А	12В/8.3А	12В/8.3А	12В/8.3А
USB-Вихід	5В/1А, 5В/2.1А	5В/1А, 5В/2.1А	5В/1А, 5В/2.1А	5В/1А, 5В/2.1А
Модель двигуна	KS 240i	KS 330i	KS 480i	KS 480i
Тип двигуна	бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням			
Потужність двигуна, к.с	7.5	9.5	16	16
Ємність масляного картера, л	0.6	0.85	1.1	1.1
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	223	312	458	458
Можливість паралельного підключення генераторів	+	+	-	-
Тип запуску	ручний/електро	ручний/електро	електро	електро
Акумулятор літій-іонний, А · год	1.6	1.6	1.6	1.6
Коефіцієнт потужності, cos φ	1.0 (230В)	1.0 (230В)	1.0 (230В)	1.0 (230В)
Вихід АВР	-	+	-	+
Габарити нетто (ДхШхВ), мм	530x410x430	610x470x535	600x510x560	600x510x560
Габарити брутто (ДхШхВ), мм	605x420x425	680x510x605	725x505x555	725x505x555
Вага нетто, кг	36.7	52	65.8	68
Вага брутто, кг	39	57.80	69.2	71
Клас захисту	IP23M			
QR-код				

\*Витрата пального залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість пального, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан генератора.

\*\*Багатофункційний LED-дисплей: навантаження, рівень пального, частота, вольтаж, лічильник мотогодин; індикатор рівня оливи, індикатор перенавантаження, індикатор роботи.