

ІНВЕРТОРНІ ГЕНЕРАТОРИ



МОДЕЛЬ	KSB 30i S	KSB 40i S
Напруга, В	230	230
Максимальна потужність, кВт	3.0	3.5
Номинальна потужність, кВт	2.7	3.9
Частота, Гц	50	50
Струм макс, А	13	17
Розетки	2x16А	2x16А
Ємність паливного бака, л	4.0	8.8
Час роботи при навантаженні 50%*, год	4.0	8.0
Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ	70/95	70/95
Вихід 12 В, А	12/8.3	12/8
Модель двигуна	KSB 160i	KSB 240i
Тип двигуна	бензиновий 4-тактний	бензиновий 4-тактний
Потужність двигуна, к.с.	4.2	6.1
Ємність картера, л	0.35	0.7
Об'єм двигуна, см ³	142.6	223
Запуск	ручний	ручний
Коефіцієнт потужності, cos φ	1	1
Можливість паралельного підключення	-	+
Клас захисту	IP23M	IP23M
Габарити (ДхШхВ), мм	480x285x420	610x415x495
Вага нетто, кг	23	38.5

QR код



Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 5%

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість палива, поря року, висота над рівнем моря, технічний стан генератора.

Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути незначно обмежені автоматами захисту. Оптимальними умовами експлуатації є: температура навколишнього середовища 17-25°C, барометричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначених умовах навколишнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколишнього середовища можливі зміни в продуктивності генератора. Звертаємо увагу, що для збереження моторесурсу генератора не рекомендуються тривалі навантаження понад 80% від номінальної потужності.

SIMPLE ENERGY