

KOHLER®

SDMO®



INVERTER PRO 3000 E C5

PORTABLE POWER

Серия PRESTIGE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое и компактное эргономичное оборудование
- Чрезвычайно бесшумный
- Выход 12 В
- Качественный ток
- Слабый расход

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER Эта новая технология, очень эффективная, гарантирует стабильность напряжения и частоты вашего электрогенератора при отклонении + или - 1% от номинальной величины. Эта большая точность позволяет получить высокое качество тока и обеспечить безопасное питание для самых притязательных аппаратов.

ВЫХОД 12В Он позволяет подавать напряжение на оборудование, работающее на 12 В, и в частности выполнить перезарядку аккумуляторных батарей. Соединительные кабели включены.

Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



INVERTER PRO 3000 E C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	3
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	горючее
Резервуар (л)	13
Расх. 75% (л/ч) *	1.30
Запас хода 75% (ч) *	10
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	88
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	73
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	59

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	YAMAHA
Тип двигателя	MZ175_C5
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	171
Емкость по маслу, л	0.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Inverter
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 16А - выключатель + 1 розетка 12В 12А - выключатель + индикатор

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	68
Ширина (см)	44.50
Высота (см)	55.50
Вес нетто (кг)	68

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	74.10
Ширина (см)	55.10
Высота (см)	63.70
Вес (кг)	78
Тип палеты	
Количество коробок на палете	2
Высота упакованной палеты (см)	68
Вес упакованной палеты (кг)	167

KOHLER®
SDMO®