

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

За допомогою блоку для паралельного підключення генераторів KS PU1 Könnner & Söhnen® ви маєте можливість збільшити загальну вихідну потужність генераторів з'єднавши два інверторних генератори разом.



Блок для паралельного підключення генераторів

KS PU1

НАПРУГА	230 В
РОЗЕТКИ	1x16A, 1x32A/230В
КЛЕМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ	230В
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	7 кВт
ДОВЖИНА КАБЕЛЮ	2x80 см
КАБЕЛЬ	AWG 2.08 мм ²
ВАГА БРУТТО/НЕТТО	1.5/2.5 кг

Для інверторних генераторів



Блок АВР (8-ти контактний роз'єм)

KS ATS 4/25 Gasoline

ПОТУЖНІСТЬ 230В	5,75 (11,5) кВт
ПОТУЖНІСТЬ 400В	13 кВт
НАПРУГА	230 В/400 В
СИЛА СТРУМУ (МАХ) 230В	25А (50А)
СИЛА СТРУМУ (МАХ) 400В	25А
ГАБАРИТИ НЕТТО	320x250x140 мм
ВАГА БРУТТО/НЕТТО	4.5/5.5 кг

Для інверторних генераторів



ІНВЕРТОРНІ ГЕНЕРАТОРИ Könnner & Söhnen

