

EP170DX1



Еuropower сварочные агрегаты с бензиновыми и дизельными двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	5.5
кВА непрер.:	4.9
кВА:	5.5кВА @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	83 x 55 x 60см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	105кг

Двигатель:

Марка/тип:	Yanmar L100N
л.с.:	8.8
Мощность:	6.5кВт (3000об/мин), 1-цилиндр. дизельный, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	435см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	1.8 л/час
Бак:	5.4 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	3.0 час.
Уровень шумности работы:	83дБ(А) на расст.7м (*)

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro EW200AC - бесщёточный
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23
Номин.сварочн. ток при ПР 35%	170А
Номин.сварочн. ток при ПР 60%	150А
Сварочный ток:	АС
Макс. диаметр электродов:	4мм

По шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.

Исполнение:

- 2 розетки 230В - 16А
- Механический измеритель уровня топлива
- Рама
- Ручной стартер шнуром
- Тепловой предохранитель



Your **EUROPOWER** dealer