

EP250XE



Еuropower сварочные агрегаты с бензиновыми и дизельными двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	8.8
кВА непрер.:	8
кВА:	3кВА @ 1~230В 8кВА @ 3~400В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	88 x 55 x 72см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	160кг

Двигатель:

Марка/тип:

Honda GX630 VEP4

л.с.:	20.8
Мощность:	15.5кВт (3000об/мин), 2-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	688см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	4.2 л/час
Бак:	20 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	4.8 час.
Уровень шумности работы:	75дБ(А) на расст.7м (*)
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип

Sincro ARC300F2T - со щётками

Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23
Номин.сварочн. ток при ПР 35%	250А
Номин.сварочн. ток при ПР 60%	220А
Сварочный ток:	DC
Макс. диаметр электродов:	5мм

По шумности работы эти агрегаты не разрешены для применения на открытом воздухе в ЕС. Свяжитесь с нами, если хотите использовать их внутри помещений или транспортных средств.

Исполнение:

- 1 разъём СЕЕ 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16А
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА без штыря заземления
- Мембранный топливный насос
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Рама
- С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
- Счётчик моточасов
- Термоманитный предохранитель - размыкатель цепи

POWERED by
HONDA™



Your **EUROPOWER** dealer