



Сварочный генератор Fogo FV11300TWE

Технические характеристики:

Вид топлива:	бензин
Двигатель:	Briggs&Stratton Vanguard 3854
Тип двигателя:	4-тактный, 2-х цилиндровый
Объем двигателя:	627 см ³
Система запуска:	эл. стартер
Количество фаз:	3
Напряжение:	220/380 В
Частота тока:	50 Гц
Номинальная мощность (220 В / 380 В):	4,5 кВт / 8 кВт
Максимальная мощность (220 В / 380 В):	5 кВт / 8.8 кВт
Объем топливного бака:	45 л
Емкость масла в картере:	1,7 л
Расход топлива:	4.9 л/час
Уровень шума:	97 дБ(А)
Габариты:	900x580x800 мм
Вес:	157 кг
Родина торговой марки:	 Польша
Страна-производитель:	 Польша
Гарантия:	12 мес

Особенности:

- Разработан специально для работы со сварочными аппаратами
- Диапазон сварочного тока от 35 А до 300 А
- Стабилизация напряжения $\pm 4\%$
- Низкий уровень THD $\leq 6\%$
- Рама диаметром 38 мм защищает корпус генератора от внешнего физического воздействия и придает ему устойчивости
- Класс изоляции генератора H
- Запуск при помощи надежного электростартера
- Защита генератора IP23
- При нагрузке 75% способен работать около 9,2 ч
- Подходит как для однофазного (220 В), так и для трехфазного (380 В) питания
- Воздушная система охлаждения предотвращает перегрев генератора
- Регулятор сварочного тока и клеммы для подключения сварочного кабеля выведены на панель управления