

## КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ОСНАЩЕННЯ

### Комплектація

1. Генератор.
2. Ключ запалювання (2 шт.).
3. Свічковий ключ.
4. Штепсельна вилка (2 шт.).
5. Акумуляторна батарея.
6. Дріт живлення постійного струму (2 шт.).
7. Швидкоз'ємні конектори (2 шт.).
8. Набір кріпильних засобів.
9. Керівництво з експлуатації.
10. Упаковка.

### Технічні дані

Характеристики	Модель
	КБЗГ - 505ЕКРг
Номинальна напруга, В	220
Номинальна частота змінного струму, Гц	50
Номинальная потужність змінного струму, кВА	5
Максимальна потужність змінного струму, кВА	5,5
Коефіцієнт потужності (cos φ)	1
Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний повітряного охолодження
Потужність, к.с.	15,0
Регулятор напруги	автоматичний (AVR)

Система запалювання	Транзисторне магнето
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	420
Система запуску	Ручний та електричний стартер
Паливо	Бензин А-92, природний або зріджений газ
Об'єм паливного баку, л	25
Тривалість безперервної роботи, год	9
Бензин, г/кВт*год	375
Зріджений газ, г/кВт*год	420
Природний газ, м <sup>3</sup> /кВт*год	0,50
Тиск зрідженого газу на вході, кПа	0,5
Тиск природного газу на вході, кПа	2,1-2,2
Рівень шуму, дБ	78
Об'єм масла в картері, л	1,1
Датчик низького рівня масла в двигуні	+
Діапазон регулювання зварювального струму, А	50-200

<b>Зварювальний струм при 100%, А</b>	140
<b>Діаметр електрода, мм</b>	2-5
<b>ККД, %</b>	100
<b>Клас ізоляції</b>	Н
<b>Клас захисту</b>	IP21
<b>Електронний дисплей</b>	+
<b>Габарити упаковки, мм</b>	690*530*555
<b>Вага нетто/брутто, кг</b>	84.0/87.0

**Особливості:**

- Функція зварювання з діапазоном регулювання зварювального струму від 50 до 200 а, дає змогу проводити зварювальні роботи електродом 2-5 мм;
- Газовий редуктор для роботи на 3 видах палива (бензин, зріджений і природний газ);
- Електричний стартер, який забезпечує легкий запуск двигуна;
- Транспортувальні колеса й рукоятки для зручності транспортування.