

ГЕНЕРАТОР ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ENERSOL SWD-7E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид палива	Дизель
Варіант виконання	Без кожуха
Максимальна потужність, кВт	6,6
Тип запуску	Ручний / Електростарт
Тип альтернатора	Синхронний
Напруга, В	230
Кількість фаз	Однофазний
Частота	50 Гц
Система охолодження	Повітряна
Тип двигуна	4-тактний одноциліндровий (OHV)
Ємність паливного бака, л	15
Рівень шуму, дБ	96
Ступінь захисту	IP23
Вихід 12 В	є
AVR (автоматичний регулятор напруги)	є
Висота, мм	610
Довжина, мм	740
Ширина, мм	500
Вага, кг	113

Дизельний генератор EnerSol SWD-7E має потужність 14 кінських сил і може використовуватися для постачання електрикою побутових приладів, а також в якості зварювального апарату. Номінальна потужність виробленого електричного струму становить 6 кВт, у піковому навантаженні інструмент здатний показувати максимальний результат на рівні 6,6 кВт. Номінальна напруга має значення 230 Вольт і попередньо стабілізується перед подачею на електричні прилади. Генератор оснащений системою заземлення, яка з'єднана з нейтральним проводом змінної напруги на керуючій панелі за допомогою перемички. Перед початком робіт виробник рекомендує дати інструменту кілька хвилин на розігрів.



ОПИС

Картер: Обсяг масла, який вміщує масляний картер становить 1,7 літра. Рівень масла постійно повинен досягати оптимального значення, це потрібно для найбільш продуктивної роботи і збільшення моторного ресурсу двигуна. Зливний клапан знаходиться в нижній частині корпусу і служить для видалення відпрацьованої рідини, що змазує. За рівнем масла стежить датчик, який не дозволить мотору працювати в аварійному стані без мастильного матеріалу.

Бензиновий бак: дизельний генератор EnerSol SWD-7E з ємністю бака для бензину в 15 літрів здатний тривалий час обходитися без дозаправки. При виробництві бака застосовувалася якісна сталь, яка пофарбована порошковою фарбою. Захисна рама захищає ємність від ударів навіть в найскладніших умовах.

Вольтметр: на панелі управління розташований індикатор напруги - вольтметр у вигляді цифрового дисплея. При використанні в якості зварювального апарату на тій же панелі є регулятор напруги, що подається, це дозволяє плавно відрегулювати струм.

Транспортувальний комплект: сталева рама з тильного боку плавно переходить у рукоятки для транспортування. Рукоятки в кількості двох штук зручно складаються, коли потреба в їх використанні відсутня. Для зручного переміщення по поверхні до рами кріпляться колеса.

Електростартер: дизельний генератор EnerSol SWD-7E запускається як вручну, так і за допомогою електричного запалювання. Другий варіант значно економить сили працівникові, гарантуючи миттєвий запуск.