

Генератор сварочный Europower EP200DX2



Europower сварочные агрегаты с бензиновыми и дизельными двигателями, 3000 об/мин, 50 Гц, 4-такт.

Электроагрегат:

кВА макс.:	4.4
кВА непрер.:	4
кВА:	4 кВА @ 1~230 В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	83 x 55 x 60 см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	110 кг

Двигатель:

Марка/тип:	Hatz 1B40
л.с.:	10.5
Мощность:	6.2 кВт (3000 об/мин), 1-цилиндр. дизельный, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	462 см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	1.9 л/час
Бак:	5 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	2.6 час.
Уровень шумности работы:	83 дБ(А) на расст. 7 м (*)

Альтернатор:

Марка/тип	Sincro EW200MDC - со щётками
Частота тока:	50 Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23
Номин.сварочн. ток при ПР 35%	200 А
Номин.сварочн. ток при ПР 60%	140 А
Сварочный ток:	DC
Макс. диаметр электродов:	4 мм

Исполнение:

- 2 розетки 230 В - 16
- Рама
- Ручной стартер шнуром
- Тепловой предохранитель

