



# **GENMAC®**

## **POWER PRODUCTS**

*Professional*


50Hz



*Quality producer since 1983*

# Портативная сварочная серия

Бренд двигателя



Применение:



Combiflash  
201R/181LE



Combiflash  
221R



Combiflash  
250LE

Модель	Ток сварки A	Обслуживание A	Макс. напряжение V	Двигатель						Панель управл.	L W H			Kg	dBA @7m (●)
				Модель	обор.	охл.	l	h	L cm		W cm	H cm			
<b>230 V 1 PH, однофазный - переменный ток</b>															
Combiflash 201R	60-135	200-35% 180-60%	6,5 kW	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	83	74*
Combiflash 201RE	60-135	200-35% 180-60%	6,5 kW	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	81	55	68	88	74*
Combiflash 201R CE	60-135	200-35% 180-60%	6,5 kW	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	80	57	64	83	72
Combiflash 201RE CE	60-135	200-35% 180-60%	6,5 kW	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PM4	80	57	64	88	72
Combiflash 181KE	60-135	180-35% 125-60%	5,5 kW	KD440	дизель	3000		19	14	QFPM-PB-PM4	81	55	68	115	п.а.*
<b>400 V 3 PH трехфазный - постоянный ток</b>															
Combiflash 221R	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	87	74*
Combiflash 221RE	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	81	55	68	92	74*
Combiflash 221R CE	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	80	57	64	87	72
Combiflash 221RE CE	40-220	200-35% 170-60%	5,7 kW 7,2 kVA	EX40	бензин	3000		19	9	QFPM-OS-PT4	80	57	64	92	72
Combiflash 250KE	30-250	250-35% 200-60%	7,0 kW 8,8 kVA	KD425/2	дизель	3000		19	8	QFBM-PB-PT6	87	62	69	200	п.а.*

Примечание:

R= Subaru K= Kohler



Воздушное охлаждение

(●) Проверенное значение, уровень шума в соответствии с 2000/14 / CE.

E= Электростарт



Время работы при 75% нагрузке.

\* Уровень шума этой модели не выходит за пределы 2000/14 / CE.

## Панель



201R / 181KE



221R



250KE



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4



QFPM-OS-PT4



QFBM-PB-PT6