

Стабілізатор напруги Volter-150 птс

Характеристики

| Параметр/ Модель | Volter-150 птс |
|---------------------------------------|------------------|
| Мощность (кВт) | 150 |
| Номинальное входное напряж. (В AC) | 380 |
| Частота сети (Гц) | 50 |
| Диапазон регулирования (В AC) | 310-440(180-255) |
| Максимальный входной ток (А) | 250 |
| Выход | |
| Выходное напряжение(В) | 380В +1,5 -2.5% |
| Перегрузочная способность 1/600 (сек) | 300/130% |
| Напряжение защитного отключения (В) | 475(275) |
| Общие характеристики | |
| Принцип регулирования | электронный |
| Тип коммутации | симисторный |
| Количество ступеней | 16 |
| Скорость регулирования (мс) | 20 |
| КПД при Uвх.110 – 220 (%) | 98 |
| Охлаждение | естественное |
| Подключение кабелей | клеммное |
| Рабочая температура (°С) | +1 ... +40 |
| Относительная влажность (% , 25°С) | 80 |
| Корпус | |
| Крепление на стену | кронштейн |
| Степень защиты (IP) | 20 |
| Размеры, мм (ДхШхГ) | 4х1500х560х250 |
| Вес (кг) | 550 |