

## Техническая спецификация

Модель	CORE 3K TL
Мощность	2400 Вт / 3000 ВА
Количество фаз ВХОД : ВЫХОД	1: 1
<b>Вход</b>	
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В переменного тока
Номинальная частота	50/60 Гц
<b>Выход</b>	
Номинальное напряжение	200/208/220/230/240 В переменного тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	0,8
<b>Аккумуляторы</b>	
Количество батарей в одной цепи	8 батарей 12 В
<b>Габаритные размеры и вес</b>	
Размеры ИБП без батарей (Ш x Г x В)	145 x 220 x 397 мм
Вес ИБП без батарей	7,4 кг
<b>Условия окружающей среды</b>	
Уровень шума	<45 дБ
Допустимая рабочая температура	0°C ÷ 40°C
Рекомендуемая рабочая температура	15°C ÷ 25°C
Температура хранения	- 20°C ÷ 40°C
Влажность	0 ÷ 95% (без конденсации)
<b>Стандарты</b>	
Помехоустойчивость	EN 62040-2: 2005, EN 62040-2: 2006
Безопасность	IEC62040-1-1, CE, 62040-3: 2001

В публикации приведены параметры стандартных моделей. В связи с постоянным совершенствованием продукта производитель оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.